



pergocasa®
Mini 90

 **ARQUATI®**
DOVE C'È IL SOLE

Pergocasa® Mini 90 è un sistema di copertura mobile a impacchettamento con struttura interamente in alluminio, realizzata su misura per la protezione da sole e pioggia.

Pergocasa® Mini 90 in sintesi:

- Il fissaggio della struttura può essere a parete o a soffitto con staffe in acciaio inox;
- La resistenza al vento è garantita minimo al grado 6 della scala Beaufort (classe 3 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 e Eurocodici Strutturali);
- Realizzabile fino alla versione a 4 guide con dimensioni massime di 14 metri in larghezza e di 5,5 metri in sporgenza;
- La guida ha una sezione di 5,1 cm x 9 cm. Il movimento del telo, con chiusura a impacchettamento, avviene con motore di serie o ad argano

Dotazione standard

Tettuccio Antigoccia
Motore Somfy Pergola iO
Tessuto Sunrain 569

Plus di prodotto

Un motore robusto e affidabile

Mini 90 utilizza di serie il motore tubolare Somfy Pergola iO inserito in un tubo avvolgitore allineato in modo coassiale alla restante parte della movimentazione. Questo garantisce facilità di montaggio e manutenzione.

Attacco trave laterale in gronda

Questa soluzione consente di aumentare l'altezza utile per il passaggio laterale anche in presenza di chiusure verticali Skipper o vetrate Drive e Track. L'attacco del trave laterale in gronda permette inoltre un migliore allineamento delle parti laterali con la parte frontale della pergola.

Un timpano studiato per accogliere coperture diverse

Il profilo del timpano è stato studiato per ricevere tamponature diverse sia in tessuto, Cristal o PVC, o in materiale rigido, metacrilato o plexiglass.

Aggancio rapido e sicuro per il fissaggio a parete

Nella parte superiore della staffa a parete è presente un'asola che permette l'aggancio rapido della guida. Questo consente all'operatore di completare le ulteriori fasi di fissaggio e messa in sicurezza in tutta tranquillità.



(fino a 350 cm di sporgenza.);

- Il telo viene movimentato da carrelli che scorrono all'interno delle guide, trascinati da una cinghia con trefoli in acciaio guidata da una puleggia dentata;
- Sulle guide sono previsti, di serie, profili in PVC che impediscono le infiltrazioni di acqua;
- La struttura, sorretta da tubolari in alluminio di 5,5 cm x H 12,5 cm, è disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24, bianco 9016, avorio 1013 e marrone 8017;
- Tubi frangitratta nei colori bianco e avorio. Accessori in acciaio INOX AISI 304 e tettucci di protezione in alluminio in tinta con la struttura. Mini 90 ha di serie una gronda che consente al suo interno il fissaggio delle guide con apposite staffe.

Dotazione opzionale

Impianto luci led	Angolare laterale
Timpano	Pilastro a parete
Guida aggiuntiva	Frangivento intermedio aggiuntivo
Trave laterale A	Pilastro intermedio

Colore struttura standard



Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.



Caratteristiche



STRUTTURA
IN ALLUMINIO

STAFFE E
VITERIE INOX

PROTEZIONE
DAL SOLE

PROTEZIONE
DAL VENTO

TESSUTI
IGNIFUGHI
(a richiesta)

PROTEZIONE
DALLA PIOGGIA