



pergocasa®
Double Shelter

 **ARQUATI®**
DOVE C'È IL SOLE

Pergocasa® Double Shelter 90 / 140 è un sistema di copertura mobile con struttura in alluminio consigliato per proteggere dal sole e dall'acqua isole esterne e dehor.

Pergocasa® Double Shelter 90 / 140 in sintesi:

- La struttura è sostenuta in corrispondenza alle parti superiori delle guide, da tiranti/puntoni in acciaio inox con struttura autoportante realizzata in carpenteria metallica in tinta;
- La resistenza al vento è garantita minimo al grado 5 della scala Beaufort (classe 2 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 e Eurocodici Strutturali).
- Double Shelter 140 è realizzabile fino a un massimo di 4 guide. La dimensione massima è di 14 metri di larghezza e di 4,5 metri in sporgenza per lato;
- Double Shelter 90 è realizzabile fino a massimo di 4 guide. La dimensione massima è di 12 metri in larghezza e 3,5 metri in sporgenza per lato.

Dotazione standard

Tettuccio
 Antigoccia
 Motore Somfy Pergola iO
 Tessuto Sunrain 569

- Per la versione 140, la guida ha una sezione di 6,6 x 13,5 cm. Per la versione 90, la guida ha una sezione di 5,1 x 9 cm.
- Il movimento del telo, con chiusura a impacchettamento centrale, avviene mediante motore o ad argano (fino a 350 cm al massimo);
- Il telo viene movimentato da carrelli che scorrono all'interno delle guide, trascinati da una cinghia con trefoli in acciaio, guidata da una puleggia dentata;
- La movimentazione del telo avviene mediante un motore coassiale pensato per garantire facilità di montaggio e manutenzione. Sulle guide sono previsti, di serie, profili in PVC che impediscono le infiltrazioni di acqua;
- La struttura è disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24, bianco 9016, avorio 1013 e marrone 8017. I tubi frangitratta sono disponibili in bianco e avorio;
- Accessori in acciaio INOX AISI 304 e tettucci di protezione in alluminio verniciati in tinta con la struttura portante.

Dotazione opzionale

Impianto luci led
 Guida aggiuntiva
 Frangivento intermedio aggiuntivo
 Arcareccio supplementare
 Gronda frontale
 Carrello avanzato

Plus di prodotto

Un motore robusto e affidabile

Double Shelter utilizza di serie il motore tubolare Somfy Pergola iO inserito in un tubo avvolgitore allineato in modo coassiale alla restante parte della movimentazione.

Aggancio rapido e sicuro

Nella parte superiore della staffa a parete è presente un'asola che permette l'aggancio rapido della guida. Questo consente all'operatore di completare le ulteriori fasi di fissaggio e messa in sicurezza in tutta tranquillità.

Colore struttura standard

-  Grigio Antracite Esclusivo ANTRA 24
-  Bianco RAL 9016
-  Marrone RAL 8017
-  Avorio RAL 1013

Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.



Caratteristiche

