



pergocasa®
First 140

 **ARQUATI®**
DOVE C'È IL SOLE

Pergocasa® First 140 è una struttura in alluminio piana con copertura mobile e può essere realizzata come autoportante o addossata. È molto robusta ma allo stesso tempo mantiene una notevole leggerezza formale.

Pergocasa® First 140 in sintesi:

- Copertura mobile in tessuto retrattile;
- Realizzabile nella versione a 4 guide con dimensioni massime di 12 metri in larghezza e di 6 metri in sporgenza - campata massima 4 metri;
- Resistenza al vento garantita minimo al grado 5 della scala Beaufort (classe 2 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 e Eurocodici Strutturali);

Dotazione standard

Tettuccio
Antigoccia
Motore Somfy Pergola iO
Tessuto Sunrain 569

Plus di prodotto

Carter copri snodo frontale

Il carter è disponibile nelle finiture acciaio spazzolato o in tinta con il colore della struttura scelto (senza maggiorazione).

Un motore robusto e affidabile

First 140 utilizza di serie il motore tubolare Somfy Pergola iO inserito in un tubo avvolgitore allineato in modo coassiale alla restante parte della movimentazione. Questo garantisce facilità di montaggio e manutenzione.

Compensazioni dislivelli

La staffa inferiore inserita nel pilastro, per fissaggio a terra, è regolabile in senso verticale e orizzontale. Questo consente di compensare eventuali dislivelli o inclinazioni del piano di appoggio fino a 18° al massimo.

- Sezione guida: 6,6 cm x 13,5 cm;
- Movimento del telo con motore o ad argano (fino a 350 cm al massimo);
- Il telo è montato su frangitratta che scorrono su carrelli alloggiati all'interno delle guide, trascinati da una cinghia con trefoli in acciaio guidata da una puleggia dentata;
- Profili in PVC sulle guide che impediscono le infiltrazioni di acqua;
- Struttura sorretta da tubolari in alluminio di 6,6 cm x H 13,5 cm, disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24, bianco 9016, avorio 1013 e marrone 8017; tubi frangitratta nei colori bianco e avorio. Accessori in acciaio INOX AISI 304 e tettucci di protezione in alluminio in tinta con la struttura.

Dotazione opzionale

Trave fissaggio supplementare (per strutture addossate)
Teli con confezione speciale
Frangivento intermedio aggiuntivo

Colore struttura standard

-  Grigio Antracite Esclusivo ANTRA 24
-  Bianco RAL 9016
-  Marrone RAL 8017
-  Avorio RAL 1013

Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.



Caratteristiche



STRUTTURA
IN ALLUMINIO

STAFFE E
VITERIE INOX



PROTEZIONE
DAL SOLE



PROTEZIONE
DAL VENTO



TESSUTI
IGNIFUGHI
(a richiesta)



PROTEZIONE
DALLA PIOGGIA