



pergocasa®
Look

 **ARQUATI®**
DOVE C'È IL SOLE

Pergocasa® Look 140 è una pergola in alluminio con un sistema di copertura mobile in tessuto Sunrain. Si distingue per il dettaglio del carter visibile, disponibile in tinta o in acciaio.

Pergocasa® Look 140 in sintesi:

- Guide in linea con i pilastri frontali, larghezza di campata fino a 5 metri;
- Realizzabile nella versione a 4 guide con dimensioni massime di 14 metri in larghezza e di 6,5 metri in sporgenza. Realizzata su misura per la protezione da sole e pioggia, prevede un ancoraggio a parete o a soffitto con staffe in acciaio inox; sono inoltre disponibili travi supplementari a richiesta;
- La resistenza al vento è garantita minimo al grado 6 della scala Beaufort (classe 3 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006

Dotazione standard

Tettuccio
Antigoccia
Motore Somfy Pergola iO
Tessuto Sunrain 569

Plus di prodotto

Un motore robusto ed affidabile

Look utilizza di serie il motore tubolare Somfy Pergola iO inserito in un tubo avvolgitore allineato in modo coassiale alla restante parte della movimentazione. Questo garantisce facilità di montaggio e manutenzione.

Compensazioni dislivelli

La staffa inferiore inserita nel pilastro, per fissaggio a terra, è regolabile in senso verticale e orizzontale. Questo consente di compensare eventuali dislivelli o inclinazioni del piano di appoggio fino a 18° al massimo.

Aggancio rapido e sicuro per il fissaggio a parete

Nella parte superiore della staffa a parete è presente un'asola che permette l'aggancio rapido della guida. Questo consente all'operatore di completare le ulteriori fasi di fissaggio e messa in sicurezza in tutta tranquillità.

Un timpano studiato per accogliere coperture diverse

Il profilo del timpano è stato studiato per ricevere tamponature diverse sia in tessuto, Cristal o PVC, o in materiale rigido, metacrilato o plexiglass.

Attacco trave laterale in gronda

Questa soluzione consente di aumentare l'altezza utile per il passaggio laterale anche in presenza di chiusure verticali Skipper o vetrate Drive e Track. L'attacco del trave laterale in gronda permette inoltre un migliore allineamento delle parti laterali con la parte frontale della pergola.

Carter copri snodo frontale look

Il carter è disponibile nelle finiture acciaio spazzolato o in tinta con il colore della struttura scelto (senza maggiorazione).

Caratteristiche



STRUTTURA
IN ALLUMINIO

STAFFE E
VITERIE INOX



PROTEZIONE
DAL SOLE



PROTEZIONE
DAL VENTO



TESSUTI
IGNIFUGHI
(a richiesta)



PROTEZIONE
DALLA PIOGGIA

e Eurocodici Strutturali). La guida ha una sezione di 6,6 cm x 13,5 cm;

- Il movimento del telo, con chiusura a impacchettamento, avviene con motore o ad argano (fino a 350 cm al massimo). Telo montato su frangitratta che scorrono su carrelli alloggiati all'interno delle guide, trascinati da una cinghia con trefoli in acciaio guidata da una puleggia dentata;
- Sulle guide sono previsti, di serie, profili in PVC che impediscono le infiltrazioni di acqua. La struttura, sorretta da tubolari in alluminio di 6,6 cm x H 13,5 cm, è disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24, bianco 9016, avorio 1013 e marrone 8017; tubi frangitratta nei colori bianco e avorio. Accessori in acciaio INOX AISI 304 e tettucci di protezione in alluminio in tinta con la struttura.

Dotazione opzionale

Impianto luci led	Pilastro a parete
Timpano	Frangivento intermedio aggiuntivo
Guida aggiuntiva	Pilastro intermedio
Trave laterale	Staffa piede supplementare
Angolare laterale	

Colore struttura standard



Grigio Antracite Esclusivo ANTRA 24



Bianco RAL 9016



Marrone RAL 8017



Avorio RAL 1013

Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.

